

I. Серия PU 400

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.



Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с

ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.

Конструкция - высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,40 мм.



Цвет: прозрачный (код цвета CI).



Температурный режим: От -40°C до +90°C, кратковременно (до 30 мин до +125°C).

Диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (Бар)	Рекомендуемое пониженное давление (Бар)	Стандартная длина (м)	Цена за 1 пог. м, руб
51	0.485	0.216	10	345
60	0.410	0.171	10	345
70	0.350	0.126	10	350
75	0.330	0.117	10	375
76	0.325	0.117	10	375
80	0.310	0.108	10	396
90	0.285	0.090	10	397
100	0.250	0.072	10	495
102	0.245	0.072	10	504

Стоимость нестандартных отрезков увеличивается на 7%

Минимальная длина отрезков – 6 метров

II. Серия PU 500

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.



Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с

ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.

Конструкция - высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,53 мм.



Цвет: прозрачный (код цвета CI).



Температурный режим: От -40°C до +90°C, кратковременно (до 30 мин до +125°C).

Диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (Бар)	Рекомендуемое пониженное давление (Бар)	Стандартная длина (м)	Цена за 1 пог. м, руб
40	0.950	0.310	10	357
51	0.815	0.260	10	365
60	0.680	0.210	10	425
70	0.585	0.150	10	495
75	0.545	0.140	10	537
76	0.545	0.140	10	537
80	0.510	0.130	10	567
90	0.455	0.115	10	618
100	0.410	0.090	10	623
102	0.405	0.086	10	626
110	0.375	0.080	10	662
120	0.340	0.075	10	722
125	0.330	0.060	10	753
127	0.320	0.060	10	765
130	0.315	0.060	10	783
140	0.295	0.060	10	843
150	0.275	0.055	10	911
152	0.270	0.055	10	916
160	0.255	0.050	10	964
175	0.235	0.040	10	1053
180	0.230	0.040	10	1085
203	0.205	0.040	10	1222
228	0.180	0.030	10	1372
254	0.165	0.015	10	1529
280	0.145	0.015	10	1685
300	0.135	0.015	10	1857
305	0.130	0.015	10	1880
315	0.125	0.015	10	1896
356	0.115	0.010	10	2143
406	0.105	0.010	10	2443
450	0.090	0.010	10	2708
455	0.085	0.005	10	2816
500	0.080	0.005	10	3094
506	0.080	0.005	10	3132
600	0.070	0.005	10	3715

Стоимость нестандартных отрезков увеличивается на 7%

Минимальная длина отрезков – 6 метров

Гибкие промышленные рукава и воздуховоды



ООО «СибКлим», Tel.: (383) 299-42-12, Fax: (383) 217-40-37

Цены действуют с 01.04.2010г.

III. Серия Е 600



Гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону.



Область применения: Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотнo-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей.



Конструкция - EPDM армированная полиэфирной тканью, усиленная стальной спиралью из пружинной стали.



Цвет - черный.



Температурный режим: От -40°C до +125°C.

Диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (Бар)	Рекомендуемое пониженное давление (Бар)	Стандартная длина (м)	Цена за 1 пог. м, руб
51	0.35	0.25	10	483
60	0.35	0.20	10	567
65	0.33	0.19	10	615
70	0.30	0.18	10	663
75	0.30	0.12	10	700
76	0.30	0.12	10	700
80	0.25	0.10	10	707
90	0.25	0.08	10	798
100	0.20	0.08	10	822
102	0.20	0.08	10	838
110	0.18	0.08	10	884
120	0.16	0.07	10	965
125	0.15	0.07	10	1005
127	0.15	0.07	10	1020
130	0.10	0.07	10	1044
140	0.09	0.06	10	1124
152	0.08	0.06	10	1220
160	0.07	0.06	10	1285
180	0.06	0.05	10	1445
203	0.05	0.05	10	1629
228	0.05	0.05	10	1831
254	0.04	0.05	10	2038
260	0.04	0.05	10	2086
280	0.03	0.04	10	2330
305	0.03	0.04	10	2497
315	0.03	0.04	10	2528
356	0.02	0.03	10	2858
406	0.01	0.02	10	3261
455	0.01	0.01	10	3756
500	0.01	0.01	10	4127
506	0.01	0.01	10	4179
600	0.01	0.01	10	4953
700	0.01	0.01	10	5779

Стоимость нестандартных отрезков увеличивается на 7%
Минимальная длина отрезков – 6 метров

Гибкие промышленные рукава и воздуховоды



ООО «СибКлим», Tel.: (383) 299-42-12, Fax: (383) 217-40-37

Цены действуют с 01.04.2010г.


IV. Серия PVC 500



Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, легкие, гибкие, эластичные, при заземлении стальной спирали не накапливают статического электричества.



Область применения: Для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок отвода дыма, газов, порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон. Устойчивы к химическим веществам, кислотно-щелочным средам. Вентиляция трюмов.

 **Конструкция** – высококачественный мягкий ПВХ усиленный стальной спиралью (оцинкованной стальной спиралью для прозрачного ПВХ) из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,5 мм.



Цвета :прозрачный (код цвета CI), белый (код цвета W).



Температурный режим: От -20°C + до 70°C (кратковременно до +80°C).

Диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (Бар)	Рекомендуемое пониженное давление (Бар)	Стандартная длина (м)	Цена за 1 пог. м, руб
40	0.480	0.190	10	230
51	0.410	0.155	10	235
60	0.340	0.120	10	240
65	0.315	0.105	10	245
70	0.290	0.090	10	250
75	0.270	0.085	10	260
76	0.270	0.085	10	260
80	0.255	0.075	10	262
90	0.230	0.065	10	265
100	0.205	0.050	10	270
110	0.185	0.045	10	276
120	0.170	0.045	10	301
125	0.165	0.035	10	314
130	0.160	0.035	10	328
140	0.150	0.035	10	351
150	0.140	0.035	10	376
160	0.130	0.030	10	402
180	0.115	0.025	10	452
200	0.105	0.025	10	502
225	0.090	0.015	10	562
250	0.080	0.010	10	627
280	0.075	0.010	10	701
300	0.070	0.010	10	753
315	0.065	0.010	10	790
350	0.060	0.010	10	877
400	0.055	0.005	10	1001
450	0.050	0.005	10	1129
500	0.045	0.005	10	1287
600	0.040	0.005	10	1546

Стоимость нестандартных отрезков увеличивается на 7%

Минимальная длина отрезков для диаметров до 400мм – 10 метров

Минимальная длина отрезков для диаметров свыше 400мм – 6 метров

Гибкие промышленные рукава и воздуховоды



ООО «СибКлим», Tel.: (383) 299-42-12, Fax: (383) 217-40-37

Цены действуют с 01.04.2010г.

V.I. Серия PVC – F 300

Воздуховод широкого спектра применения, транспортировка легких материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения.



Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, стальная пружинная спираль.



Цвета: серый (код цвета Gr), желтый (код цвета Y).



Температурный режим: От - 29°C до +88°C.

Диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (Бар)	Рекомендуемое пониженное давление (Бар)	Стандартная длина (м)	Цена за 1 пог. м, руб
51	0.35	0.15	10	265
60	0.35	0.14	10	266
70	0.30	0.12	10	268
75	0.30	0.10	10	270
76	0.30	0.10	10	270
80	0.25	0.10	10	273
90	0.25	0.09	10	275
100	0.20	0.08	10	278
102	0.20	0.08	10	280
110	0.18	0.08	10	287
120	0.16	0.07	10	311
125	0.15	0.06	10	327
127	0.15	0.06	10	329
130	0.10	0.06	10	341
140	0.09	0.06	10	365
152	0.08	0.05	10	367
160	0.07	0.05	10	388
180	0.06	0.04	10	437
203	0.05	0.03	10	491
228	0.05	0.03	10	552
254	0.04	0.03	10	617
280	0.03	0.03	10	682
305	0.03	0.02	10	739
315	0.03	0.02	10	761
356	0.02	0.02	10	861
406	0.01	0.01	10	982
456	0.01	0.01	10	1134
508	0.01	0.01	10	1264
600	0.01	0.01	10	1493
700	0.01	0.01	10	1741

Стоимость нестандартных отрезков увеличивается на 7%

Минимальная длина отрезков для диаметров до 406мм – 10 метров

Минимальная длина отрезков для диаметров свыше 406мм – 6 метров

Гибкие промышленные рукава и воздуховоды

tex
ISO 9001-2001

ООО «СибКлим», Tel.: (383) 299-42-12, Fax: (383) 217-40-37

Цены действуют с 01.04.2010г.

V.II. Серия PVC – F 600

Воздуховод широкого спектра применения, обладает повышенной абразивной устойчивостью, транспортировка средних и тяжелых материалов, отсос химических паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, гравия, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения.



Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, стальная пружинная спираль.



Цвета: зеленый (код цвета Gn), красный (код цвета R).



Температурный режим : От - 29°C до +88°C.

Диаметр (мм)	Рекомендуемое избыточное давление (Бар)	Рекомендуемое пониженное давление (Бар)	Стандартная длина (м)	Цена за 1 пог. м, руб
51	0.80	0.20	10	325
60	0.80	0.16	10	325
70	0.70	0.14	10	328
75	0.65	0.10	10	330
76	0.65	0.10	10	330
80	0.60	0.10	10	331
90	0.50	0.09	10	333
100	0.50	0.09	10	335
102	0.50	0.09	10	337
110	0.50	0.09	10	357
120	0.50	0.08	10	388
125	0.50	0.08	10	406
127	0.50	0.08	10	413
130	0.40	0.08	10	423
140	0.30	0.07	10	454
152	0.25	0.06	10	492
160	0.20	0.06	10	519
180	0.20	0.06	10	585
203	0.20	0.06	10	658
228	0.15	0.05	10	740
254	0.10	0.04	10	826
280	0.08	0.04	10	910
305	0.06	0.03	10	990
315	0.06	0.03	10	1021
356	0.05	0.02	10	1156
406	0.04	0.01	10	1317
456	0.03	0.01	10	1521
508	0.02	0.01	10	1696
600	0.01	0.01	10	2002
700	0.01	0.01	10	2335

Стоимость нестандартных отрезков увеличивается на 7%

Минимальная длина отрезков для диаметров до 406мм – 10 метров

Минимальная длина отрезков для диаметров свыше 406мм – 6 метров